

Glebogryzarki

EL 22



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

PRZEZNACZONE DO INTENSYWNEJ PRACY NA MAŁYCH POWIERZCHNIACH

Gleboğrafzarki EL 22 są doskonale przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy od 15 do 25 KM. Przeznaczone do pracy na mniejszą skalę, zostały zaprojektowane z taką samą starannością jak modele do użytku na większych arealach. Maszyna jest bardzo wygodna w eksploatacji, ponieważ nie wymaga konserwacji: nie ma potrzeby wymiany oleju lub kontrolowania naciągu łańcucha. Łatwy dostęp do zaczepu, nowoczesny i atrakcyjny wygląd, dobra jakość pracy i łatwe czyszczenie: te cechy gleboğrafzarki EL 22 są doceniane przez cały okres eksploatacji tej maszyny.



BRAK POTRZEBY KONSERWACJI!

Boczna przekładnia nie wymaga szczególnych zabiegów.

Od teraz nie musisz już pamiętać o:

- wymianie oleju,
- sprawdzaniu naciągu łańcucha!



WYTRZYMAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić maszynę w przypadku przeciążenia, wałek napędowy został standardowo wyposażony w ogranicznik momentu obrotowego.



DUŻY ROTOR

Rotor posiada mocną oś o średnicy 45 mm, gwarantującą długi czas eksploatacji maszyny. Noże skutecznie mieszają resztki roślinne. Aby zapewnić maksymalną skuteczność pracy, boczne noże zostały ustawione na zewnątrz.

Dane techniczne


Gleboğrafzarki

	EL 22-120	EL 22-150
Szerokość robocza (cm)	126	147
Szerokość transportowa (cm)	164	185
Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM)	19/25	
Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM	12/16	13/18
Zabezpieczenie	ogranicznik ze śrubą ścinaną na wałku WOM	
Boczny napęd	za pomocą łańcucha ASA 60 HV	
Prędkość obrotowa rotora przy napędzie 540 (min ⁻¹) (obr./min)	241	
Średnica rotora (mm)	390	
Min./maks. głębokość robocza (cm)	5/15	
Kategoria zaczepu	0 i 1	
Przesunięcie w prawo (cm)	stopniowe od 0 do 10	
Masa z płozami (kg)	153	167

Wyposażenie dodatkowe: napęd z ciernym sprzęgłem ślizgowym – szybospregająca rama zaczepu.

**Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej:
www.kuhn.com.pl**





www.kuhn.com

Twój dealer KUHN

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235, Fax 61 81 17 010

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej firmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W celu lepszej prezentacji wybranych szczegółów niektóre urządzenia zabezpieczające opisywane w naszych materiałach marketingowych nie zostały przedstawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie z wymogami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy uwzględnić masę brutto ciągnika, jego udźwig oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarczana (w krajach europejskich nie może być mniejsza od 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżeniem wzorem. Przytaczane w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź KUHN również na

